

VERZOEGERUNGSBAUSTEIN 3 FREIGABEKREISE
 VERZOEGERT 0,5...2S EINSTELLBAR
 GLEICHSTROMBETAETIGUNG DC-MAGNETSYSTEM DC 24V

Allgemeine technische Details:

Produkt-Bezeichnung	Schützsicherheitskombination	
Art der Spannung <ul style="list-style-type: none"> • der Betriebsspannung • der Steuerspeisespannung 		AC/DC DC
Betriebsspannung <ul style="list-style-type: none"> • 1 / bei AC / Bemessungswert • 1 / bei DC / Bemessungswert • 2 / bei AC / Bemessungswert 	V V V	230 24 400
Steuerspeisespannung <ul style="list-style-type: none"> • bei DC / Bemessungswert / minimal • bei DC / Bemessungswert / maximal 	V V	24 24
Anzahl der Ausgänge <ul style="list-style-type: none"> • als kontaktloses Halbleiter-Schaltelement / sicherheitsgerichtet / unverzögert schaltend • als kontaktloses Halbleiter-Schaltelement / sicherheitsgerichtet / verzögert schaltend • als kontaktloses Halbleiter-Schaltelement / für Meldefunktion / unverzögert schaltend • als kontaktloses Halbleiter-Schaltelement / für Meldefunktion / verzögert schaltend • als kontaktbehaftetes Schaltelement / sicherheitsgerichtet / unverzögert schaltend • als kontaktbehaftetes Schaltelement / sicherheitsgerichtet / verzögert schaltend • als kontaktbehaftetes Schaltelement / für Meldefunktion / unverzögert schaltend • als kontaktbehaftetes Schaltelement / für Meldefunktion / verzögert schaltend 		0 0 0 0 0 3 0 0
Schaltvermögen Strom <ul style="list-style-type: none"> • bei AC-15 / bei 230 V • bei AC-15 / bei 400 V • bei DC-13 / bei 24 V • bei DC-13 / bei 230 V 	A A A A	4 3 6 0,5
Produkteigenschaft / querschlusssicher		Nein

Mechanischer Aufbau:

Ausführung der sicherheitstechnischen Verdrahtung / der Eingänge		einkanlig
Ausführung elektrischer Anschluss		Schraubanschluss
• Stecksocket		Nein
Ausführung des Produktes		für Sicherheitsstromkreise
Ausführung des Eingangs		Nein
• Starteingang		Nein
• Rückführeingang		Nein
• Kaskadiereingang/betriebsmäßiges Schalten		Nein
Ausführung der Kaskadierung		keine
Breite	mm	75
Höhe	mm	97
Tiefe	mm	148

Produktfunktion:

Produktfunktion / Schutztürüberwachung		Nein
Produktfunktion / überwachter Start		Nein
Produktfunktion / Autostart		Nein
Produktfunktion / Trittmattenüberwachung		Nein
Produktfunktion / NOT-AUS-Funktion		Nein
Eignung zum Zusammenwirken Pressensteuerung		Nein
Produktfunktion / Lichtgitterüberwachung		Nein
Produktfunktion / Lichtschrankenüberwachung		Nein
Produktfunktion / Laserscannerüberwachung		Nein
Produktfunktion / Magnetschalterüberwachung Öffner-Öffner		Nein
Produktfunktion / Magnetschalterüberwachung Öffner-Schließer		Nein

Approbationen/ Zertifikate:

Sicherheits-Integritätslevel (SIL) gemäß IEC 61508		keine
Kategorie / gemäß EN 954-1		keine

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Global Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/mall>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3TK2923-0BB4/all>

letzte Änderung:

20.07.2009